


Luminaire DEL encastré dirigable 5CCT gimball LED recessed light 5CCT

2"


3"

4"

6"



COULEUR / COLOR OPTIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium moulé sous pression avec cardan réglable
- Les bras de rétention à ressort permettent une installation facile dans les plafonds
- Source lumineuse à cardan inclinable pour un éclairage directionnel

INSTALLATION

Aucun boîtier encastré ou boîte de jonction existant n'est requis.
Convient à la plupart des nouvelles constructions.
Installez J-Box dans la poutre du plafond et insérez la lumière directement dans l'ouverture de la cloison sèche.

ATTÉNUATION

Compatible avec la plupart des gradateurs triac pour offrir à l'utilisateur un réglage fluide de 100 % à 10 % gradation pour choisir la luminosité souhaitée.
Veuillez consulter la liste des gradateurs recommandés à la page suivante.

ÉLECTRIQUE

Ce luminaire est construit avec des pilotes 120 V de la plus haute qualité, garantissant une efficacité énergétique.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

80 % d'économies d'énergie en plus par rapport aux lampes halogènes.

INSCRIPTION

Répertorié ETL, Étoile énergétique, Titre24, FCC.

FEATURES

- Aluminum die-cast body with adjustable gimbal
- Spring loaded retention arms allow for easy installation into ceilings
- Tilting gimbal light source for directional lighting

INSTALLATION

No existing recessed housing or junction box required.
Suitable for most new constructions.
Install J-Box in ceiling beam, and insert light right into drywall opening.

DIMMING

Compatible with most triac dimmers to give user a smooth 100%-10% dimming to choose the desired brightness.
Please check the recommended dimmer list in next page.

ELECTRICAL

This fixture is built with the highest quality 120V drivers, ensuring energy efficiency.

ENERGY SAVINGS

80% more energy savings than halogen lamps.

LISTING

ETL Listed.



BASÉ SUR UN ÉCHANTILLON DE RÉGLAGE. LES LUMENS RÉELS PEUVENT VARIER
BASED ON SAMPLE SETTING. ACTUAL LUMENS MAY VARY

MODEL#	SIZE	WATTAGE	5CCT	LUMENS
2EJCT05GRWH	2inch	5W	2700K	268Lm
			3000K	289Lm
			3500K	321Lm
			4000K	350Lm
			5000K	337Lm
3EJCT06GRWH	3inch	6W	2700K	482Lm
			3000K	514Lm
			3500K	546Lm
			4000K	601Lm
			5000K	576Lm
4EJCT09GRWH	4inch	9W	2700K	669Lm
			3000K	716Lm
			3500K	772Lm
			4000K	840Lm
			5000K	814Lm
6EJCT12GRWH	6inch	12W	2700K	776Lm
			3000K	834Lm
			3500K	936Lm
			4000K	988Lm
			5000K	977Lm

SPÉCIFICATION TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATION

TENSION	VOLTAGE	120V
FRÉQUENCE DE PUISSANCE	POWER FREQUENCY	60Hz
FACTEUR DE PUISSANCE	POWER FACTOR	>0.9
5CCT	5CCT	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
CRI	CRI	90
ANGLE DU FAISCEAU	BEAM ANGLE	36°
MATÉRIEL	MATERIAL	PS+AL
DURÉE DE VIE	LIFESPAN	≥50,000hours
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	OPERATING TEMP	(-4°F ~ 113°F) -20~45°C
DIMMABLE	DIMMABLE	Triac Dimming
NOTATION	RATING	Suitable for Wet Locations
GARANTIE	WARRANTY	5 year limited



GRADATEUR RECOMMANDÉ / RECOMMENDED DIMMER

LUTRON				LEVITON	
TG-600PR-WH	TGCL-153PH-LA	SCL-153PH-WH	MSCL-OP153M	6672	
S-600PR-WH	SLV-600P-AL	GT-600P	MACL-153M//MA-R	6674	RNL06
CTCL-153PDH-WH	DV-600PR-WH	DVCL-153P	PD-6WCL	DSL06	IPL06



www.lightingqueen.ca

info@lightingqueen.ca

4028 Rue Steinberg Saint Laurent Qc H4R-2G7 514 338-1999